




意大利实验室零级空气发生器 ORION ZC 系列

产气量 4 – 32 NL / min, 纯度 HCT < 0.1 PPM, 输出压力 5 – 8 bar



电话 010-64449938
传真 010-64449937

产品描述

Orion ZC 实验室零级空气发生器生产无碳氢化合物的空气，用于分析应用。

零级空气发生器采用加热的高温催化炉燃烧去除空气中的碳氢化合物、一氧化碳和二氧化碳。净化后的空气通过一个盘管冷却，以合适的温度到达分析仪器。

零级空气发生器完全自主工作，只产生与所连接设备应用所需的空气量。由于这一特性，很容易节省能源和运行费用。

零级空气发生器有四种型号，对应四种产气能力，以满足实验室的各种流量需要。

零级空气发生器保养简单，每年仅需更换一次输出空气过滤器。

零级空气发生器需要配备外部空压机，空气供应须遵循厂家的规格要求。

应用

- ◇ FID
- ◇ FPD
- ◇ THA
- ◇ BTX

特点

- ◇ 流量大
- ◇ 空气纯度高
- ◇ 避免供气中断的风险，保障分析过程的连续性
- ◇ 维护简单
- ◇ 操作简单

www.longradar.com.cn

电话 010-64449938
 传真 010-64449937

技术规格

型 号	ORION ZC 01	ORION ZC 02	ORION ZC 03	ORION ZC 04
产 气 量	4 NL/min	8 NL/min	16 NL/min	32 NL/min
输出压力	5 - 8 bar			
HCT	< 0.1 PPM			
环境温度	5 - 35 °C			
环境湿度	20 - 80 % RH			
尺 寸	480 W x 230 D x 680 H (mm)			
重 量	24 kg	24 kg	27 kg	27 kg
电 源	单相 230 V - 50 Hz			
功 耗	750 W	750 W	1500 W	1500 W
气体连接	1/4" 空气输入 / 空气输出			
外部 空压机 要求	空气压力	最小 7 bar, 最大 10 bar		
	最高温度	45 °C		
	最低质量	ISO 8573.1 class 1.4.1		
	空气流量	4 NL/min	8 NL/min	16 NL/min

提供的数据仅供参考，如有变更，恕不另外通知。

www.longradar.com.cn